

Каталог раздела - Участок ремонта тележек

Стенд демонтажа узлов тележек

Назначение:

Технические характеристики:

Подставка для надрессорной балки

Назначение:

Технические характеристики:

Кантователь для ремонта надрессорной балки

Назначение:

Технические характеристики:

Камера окрасочно-сушильная для рам тележек

Назначение:

Технические характеристики:

Рабочее место для проверки и регулировки тележек

Назначение:

Технические характеристики:

Стеллаж для узлов и деталей на 4 полки

Назначение:

Технические характеристики:

Стол для разборки и сборки узлов тележек

Назначение:

Технические характеристики:

Установка обмера пружин рессорного комплекта

Назначение:

Технические характеристики:

Моечная машина для тележек вагонов метрополитена

Назначение:

Технические характеристики:

Стенд разборки рамы тележки (центральное подвешивание)

Назначение:

Технические характеристики:

Кантователь рам тележек

Назначение:

Технические характеристики:

Стенд для сборки тележек (центральное подвешивание)

Назначение:

Технические характеристики:



Подставка под раму тележки (ПРТ)

Назначение:

Подставка предназначена для установки на неё рамы тележки (одна рама тележки устанавливается на 4 подставки).

Технические характеристики:

- Габаритные (длина×ширина×высота) – не более 400х400х760 мм.
- Масса – не более 30 кг.
- Средний срок службы – не менее 6 лет.

Image not found or type unknown

Измеритель прогиба листовых рессор ИПР-1

Назначение:

Предназначен для контроля стрелы прогиба изготовленной листовой рессоры рессорного подвешивания подвижного состав в свободном состоянии.

Технические характеристики:

Диапазон измерения стрелы прогиба, мм 0 – 90
Цена деления шкалы нониуса, мм 0,1
Предел допускаемой погрешности при значении отсчета по нониусу, мм 0,1
Габаритные размеры, мм, не более 1420х200х40
Масса, кг, не более 4,0

Image not found or type unknown

Приспособление поводковое электровозное ППЭ-15-40

Назначение:

Предназначено для контроля параллельности поводков буксы колесной пары электровоза относительно торца буксы при текущих ремонтах или освидетельствовании буксового узла.

Технические характеристики:

Диапазон измерения, мм 10 - 40

Предел допускаемой погрешности, мм ± 0.2

Цена деления, мм 0.1

Габаритные размеры, мм, не более 980x110x140

Масса, кг, не более 3.0